WERKING CV MET ELEKTRISCH ELEMENT

Stand 0: Rust
Stand 1: 1000W
Stand 2: 2000W
Stand 3: 3000W



Elektrisch element



Brander
Aan/Uit schakelaar (3)





HET ELEKTRISCHE SYSTEEM HEEFT TWEE OPTIES: ONAFHANKELIJK OF SAMENWERKEND

1. Onafhankelijke werking elektrisch of oliegestookt

- Systeem vorstvrij houden (elektrisch)
- Voorverwarmen tot 10°C (elektrisch)
- Start/stop-systeem (circulatiepomp en elektrisch element stoppen automatisch zodra de gewenste temperatuur bereikt is)
- Daardoor minder stroom verbruik
- Complete installatie normaal verwarmen (oliegestookt)
- Druk schakelaar in (3) voor enkel elektrisch systeem (vorstvrij) *Brander is uitgeschakeld*
- Elektrisch element is alleen toepasbaar op de KB Serie

2. Samenwerkend elektrisch en oliegestookt

- Snelle opwarmtijd door samenwerking brander en element
- Zuinig in stroomgebruik en oliegebruik
- Start/stop-systeem
- Zeer milieuvriendelijk
- Levensduur verlengend door samenwerking
- Verminderde CO2 uitstoot
- Trek schakelaar uit (3) voor volledig werkend systeem. *Brander is ingeschakeld.*
- Zeer betrouwbaar systeem