

B-SERIE

De Kabola B serie bestaat uit olie gestookte verwarmingsketels die 29 tot 116 kw leveren. De B serie is zowel als CV-ketel, combi-ketel en op aanvraag ook met een CV-boilerregeling leverbaar. Uiteraard is ook de B serie te koppelen aan een CV-systeem, hete lucht, airco en vloerverwarming.

Te gebruiken op commerciële schepen tot industriële toepassingen.



Kabola B-Serie
CV-ketel



Kabola B-Serie
CV-boiler



Kabola B-Serie
combi-ketel

Voor meer informatie:
Tel: +31(0)347 320 030
info@kabola.nl
www.kabola.nl



**KABOLA B-SERIE: STERK,
DUURZAAM EN GESCHIKT
VOOR HET SERIEUZE WERK**

SPECIFICATIES	B25	B25	B35	B35	B45	B45	B55	B55	B70	B70	B80	B80	B100	B100
	cv	combi	cv	combi	cv	combi	cv	combi	cv	combi	cv	combi	cv	combi
Capaciteit (in kw)	29	29	41	41	52	52	64	64	81	81	93	93	116	116
Breedte inbouwmaat (mm)*	466	466	468	468	488	488	498	498	508	508	508	508	498	498
Diepte inbouwmaat (mm)*	396	396	503	503	593	593	708	708	708	708	858	858	1058	1058
Hoogte inbouwmaat (mm)*	969	969	970	970	970	970	970	970	1165	1165	1126	1126	1165	1165
Diepte inbouwmaat brander (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Cv aansluiting (mm)	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1,5"	1,5"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Drinkwater aansluiting (mm)	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15
Olieaansluiting (binnendraadt)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Rookgas (diameter in mm)	100	100	130	130	150	150	150	150	180	180	180	180	200	200
Dashboard	analoog	digitaal	analoog	digitaal	analoog	digitaal	analoog	digitaal	analoog	digitaal	analoog	digitaal	analoog	digitaal
Energiezuinige circulatiepomp	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pomptimer	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Siemens ruimte thermostaat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Warm water aan/uit	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Oliefilter Flocotop	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)
Oliefilter Toc 80	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)
Oliefilter	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Externe luchtaanzuig	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)
Vul en aftap combinatie	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Voltage (A.C.)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Tapwater 60° (p.m. in Lt.)	-	9	-	11	-	14	-	22	-	28	-	33	-	41
Gewicht (kg)	118	118	140	140	155	155	178	178	270	270	309	309	445	445
Rendement %	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Waterinhoud ketel (liters)	18	18	23	23	26	26	36	36	55	55	68	68	82	82
Brandstof	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
Brandstofverbruik	3,3	3,3	3,8	3,8	5,5	5,5	6,1	6,1	7,1	7,1	9,1	9,1	10,3	10,3
Rookgastemperatuur	230/250	230/250	230/250	230/250	230/250	230/250	240/260	240/260	240/260	240/260	250/270	250/270	260/280	260/280
Nozzle/sproeier	0,75/60	0,75/60	0,85/60	0,85/60	1,25/60	1,25/60	1,50/60	1,50/60	1,75/60	1,75/60	2,25/60	2,25/60	2,50/60	2,50/60
Startvermogen 230V (W)	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
Bedrijfsvermogen 230V (W)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

*maatvoering is exclusief montage cv pomp en oliebrander